


## Set-Gewindeende M6

mit Seildurchmesser 3 mm, einschließlich Einschlaganker

### GAG-3/2

EAN: 4013339867226

bevorzugte VPE:10 St.



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



### Artikelbeschreibung

GRIPPLE, Set-Gewindeende M6, Seil-Ø 3 mm, Seillänge 2 m, Stahl, galvanisch verzinkt/passiviert

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N12
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	94 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	9,38 kg / 100St.

### Verpackungsstufen

10 Stück = 1 Beutel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	250 mm	Breite	30,00 mm	Höhe	320 mm
Bruttogewicht	0,94 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

### Ausschreibungstext

# Technisches Datenblatt

## Gripple-Set

GAG-3/2

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Ausschreibungstext

GRIPPLE Set-Gewindeende M 6, einschließlich Einschlaganker, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Betondecken. Die Verankerung des Einschlagankers erfolgt mittels Setzwerkzeug GASWZ.

Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund und vorschriftsmäßiger Montage.

Set besteht aus:

- 1 abgelängtes Drahtseil mit Gewindeende
- 1 Einschlaganker
- 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung
- 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beige packt)

Abmessungen (ca. Maße)

Seil-Ø : 3 mm

Seillänge L : 2 m

Gewindeende/Einschlaganker : M 6

Tragfähigkeit zul. F : 0,9 kN (5-fache Sicherheit gegen Bruch)

Werkstoff Drahtseil : Stahl, galvanisch verzinkt

NIEDAX Modell-Nr. : GAG-3/2

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	GB
Statistische Warennummer	73121041