

Technisches Datenblatt

Kabelschutzrohr-System



Holmanschlusshalter


mit Kupplung

MIHK 6030 E3

EAN: 4013339908844

bevorzugte VPE: 1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Holmanschlusshalter, mit Kupplung, Ø 60 mm, Befestigung an WRL o. WSL, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,360 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	136 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	170,40 mm
Breite	115,00 mm
Tiefe / Länge	120,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelschutzrohr-System

MIHK 6030 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	120,00 mm	Breite	115,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	1,36 kg	Volumen	0,002 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	

Ausschreibungstext

Holmanschlusshalter, mit Kupplung, zur kreuzenden Befestigung von Kabelschutzrohren an Holmen der Weitspannkabelrinnen und Weitspannkabellleitern.
Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60...,
Maschineninstallationsrohr MIG 60... und
Installationsrohr-Anschluss MIA 60...
an Weitspannkabelrinnen WRL..., WRLM... und
Weitspannkabellleitern WSL..., WSLM...
Abmessungen (ca. Maße)
für Holmklemmbreite B : ≤ 30 mm
Klemmlänge : 120 mm
Kupplung-Ø : 60 mm
Kupplungslänge : 115 mm
Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304
NIEDAX Modell-Nr. : MIHK 6030 E3
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73072210