


Bogen 90°

mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit
Verbinderlochungen

WSBR 150.200 E3

EAN: 4013339951437
bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Bogen 90° für WSL, 150x200 mm, rund, gesickt, ungelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9,900 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	990 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	150,00 mm
Breite	950 mm
Tiefe / Länge	950 mm

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSBR 150.200 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	950 mm	Breite	950 mm	Höhe	150,00 mm
Bruttogewicht	9,9 kg	Volumen	0,135 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Weitspannkabelleiter, formstabil durch eingienietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Abgängen.
Stoßstellenverbinder WSV 150.500 bitte gesondert bestellen.
Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN/VDE 0298 Teil 3 erfolgen kann.
Passende Bügelschellen (B... und BK...) finden Sie im KI Katalog.
Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.
Verwendbar für : Weitspannkabelleiter WSL 150...
Weitspannkabelleiter WSLM 150...
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 150 x 200 mm
Abmessungen außen : 750 mm + B
Innenholmradius R : 500 mm
Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304
NIEDAX Modell-Nr. : WSBR 150.200 E3
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WBRDV 200 E3	Deckel für Bogen 90° für WSL/WRL, Breite 204 mm, mit Drehriegel, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
WDRS 20 E3	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSBR 150.200 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 150.500 E3	Stoßstellenverbinder, 151,5x500 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör